Ideal Standard

# Miscelatore doccia

# Idealrain Duo




Codice: **A6983AA**

## Colonna doccia con termostatico esterno Ceratherm

Colonna doccia con termostatico esterno Ceratherm 100. Fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Evo di diametro 110 mm con riduttore di portata a 8 l/min e 3 funzioni selezionabili tramite tecnologia Navigo. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata.

**Colore:** AA - Cromato

**Caratteristiche:**
· Navigo
· Cool Body
· Ideal Flex
· Eco-Stop
· Easy Clean
· Blocco della temperatura a 40 gradi
· Cartuccia termostatica

**Scopri piú dettagli:**

| | |
|---|---|
| Tipologia: | Colonna doccia |
| Tipo di funzionamento: | Termostatico |
| Pressione di esercizio: | 3 |
| Portata (litri): | 12 |
| Peso netto (kg): | 5.028 |
| Materiale: | Ottone cromato |
| Elementi di imballaggio: | Asta doccia+Doccetta+Supporto doccetta+Soffione |
| Forma: | Rotondo |

**Ideal Standard (Italia) Srl**
Via Giosuè Borsi 9, 20143 Milano, Italia - Tel: +39 (0)2 28881
Email: info@idealstandard.it - Web: www.idealstandard.it